



Chiave albero  
Shaft wrench

▼ Senso di rotazione contrario al mandrino  
Direction of rotation opposite to machine spindle

 <b>GERARDI</b> GERARDI S.P.A. Lonate Pozzolo (VA) Italy Tel. +39-0331-303911 Fax. +39-0331-301534	Motorizzato per torretta Driven tool for turret	<b>MAZAK - QTN1</b>	
	Denominazione Denomination	Motorizzato ±90° Orientabile ±90° Driven tool - Adjustable	Refr. Esterno External Cool.
Portapinzina Collet chuck ER-20 - Ø1±13	Modello Model ADJUSTABLE	Potenza max Max power Coppia max Max Torque 63 Nm	Data Date 18/06/2019
N° giri RPM max 6.000	Rapp. trasmis. Ratio 1:1	N° disegno Code 99.MZ.A56	

Questo disegno e' di esclusiva proprietà della GERARDI S.P.A. la quale ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.  
This drawing is of GERARDI S.P.A. exclusive property. The riproduction and use by others is forbidden by law.

Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Per una maggiore durata, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.  
The torque value, expressed in Nm, is the maximum allowed. For longer life, it is recommended to keep it below this limit.