



Chiave albero  
Shaft wrench

▼ Senso di rotazione contrario al mandrino  
Direction of rotation opposite to machine spindle

 <b>GERARDI</b> GERARDI S.P.A. Lonate Pozzolo (VA) Italy Tel. +39-0331-303911 Fax. +39-0331-301534	Motorizzato per torretta Driven tool for turret	<b>MAZAK - QTN2</b>	
	Denominazione Denomination	Motorizzato ±90° Orientabile ±90° Driven tool - Adjustable	Refr.Int 80bar / Esterno 80bar Int / Ext. Coolant
Portapinza Collet chuck	Modello Model	Potenza max Max power	Data Date
ER-25 - Ø1±16	ADJUSTABLE	Coppia max Max Torque	N° disegno Code
N°giri RPM max	Rapp. trasmis. Ratio	80 Nm	15/07/2019
6.000	1:1	99.MZ.A64	
<small>Questo disegno e' di esclusiva proprietà della GERARDI S.P.A. la quale ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.          This drawing is of GERARDI S.P.A. exclusive property. The riproduction and use by others is forbidden by law.</small>			

Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Per una maggiore durata, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.  
 The torque value, expressed in Nm, is the maximum allowed. For longer life, it is recommended to keep it below this limit.