



Chiave albero
Shaft wrench

▼ Senso di rotazione contrario al mandrino
Direction of rotation opposite to machine spindle

 GERARDI GERARDI S.P.A. Lonate Pozzolo (VA) Italy Tel. +39-0331-303911 Fax. +39-0331-301534	Motorizzato per torretta Driven tool for turret	MAZAK - QTN2	
	Denominazione Denomination	Motorizzato Radiale Radial Driven tool	Refr. Esterno External Cool.
Portapinza Collet chuck ER-32 - Ø2 ÷ 20	Modello Model RADIAL	Potenza max Max power -	Data Date 20/05/2021
N° giri RPM max 6.000	Rapp. trasmis. Ratio 1:1	Coppia max Max Torque 80 Nm	N° disegno Code 99.MZ.A65
<small>Questo disegno e' di esclusiva proprietà della GERARDI S.P.A. la quale ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge. This drawing is of GERARDI S.P.A. exclusive property. The reproduction and use by others is forbidden by law.</small>			

Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito. Per una maggiore durata, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.
 The torque value, expressed in Nm, is the maximum allowed. For longer life, it is recommended to keep it below this limit.